




图片可能与原始产品有所落差。





1102 B型系列

PU轮(红弧) 轮径 × 轮宽 125 x 40mm

KS-11020500334131 复制型号

轮径	荷重(动态)	总高	轮子轴承
125mm	340kgs	170mm	搭配滚珠轴承的轮子

- 配有前煞式，锁定系统的脚轮，焊接钢板架
- 表面喷蓝漆，底板式安装装置，孔距105x77.5
- 铸铁制轮芯，高质量聚氨酯轮面，铣红色
- 轮子轴承—精密滚珠
- 轮面：高质量聚氨酯轮面
- 轮芯：铁芯/铸铁芯

产品说明仅供参考，一切以实体产品为主。

目录下载　索取3D图档

3D 图档为会员限定，登入后即可下载。

产品数据表

轮径	125mm	轮宽	40mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子	底板规格	140 x 110mm
底板孔距	105 x 77.5mm	底板孔径	20 x 13mm
偏心距	45mm	旋转干涉	317mm
总高	170mm	旋转半径	158.5mm
硬度	93±5° Shore A	荷重(动态)	340kgs
荷重(静态)	510kgs	温度	-20°C to +70°C
脚架样式	单煞	不锈钢	否
导电	否	抗静电	否
脚轮重量	4.48kgs	测试标准	ISO22883

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

性能指标

滚动顺畅
满分5分　得分：3分

静音表现
满分5分　得分：4分

保护地板
满分5分　得分：4分

档案下载

PDF　1102-CN-KS2026111911.pdf
目录下载

3D　1102-CN-KS2026111911-d261119151150.rar
3D 图档为会员限定，登入后即可下载。

关联产品



1102 B型系列
PU轮(红弧) 轮径 × 轮宽 125 x 40mm
KS-11020500331131

轮径	动态荷重	总高
125 mm	340 kg	170 mm

查看规格 →

1102 B型系列
PU轮(红弧) 轮径 × 轮宽 125 x 40mm
KS-11020500331141

轮径	动态荷重	总高
125 mm	340 kg	170 mm

查看规格 →



1102 B型系列
PU轮(红弧) 轮径 × 轮宽 125 x 40mm
KS-11020500332131

轮径	动态荷重	总高
125 mm	340 kg	170 mm

查看规格 →

1102 B型系列
PU轮(红弧) 轮径 × 轮宽 125 x 40mm
KS-11020500332141

轮径	动态荷重	总高
125 mm	340 kg	170 mm

查看规格 →