

Choose another country or region to see content specific to your location.
United States & Other Regions
Continue



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc





1102 Series — LOẠI CÀNG KIỂU B

Kéo NBR Wheel (Mill Raw) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 150 x 40mm

KS-11020600044151 Sao chép mã

Đường kính bánh xe	Tải trọng mỗi bánh xe (động)	Tổng chiều cao	vòng bi bánh xe
150mm	**335kgs**	**197mm**	**Bánh xe trang bị vòng bi bi**

- Trang bị phanh trước, bánh xe có khóa, khung thép hàn.
- Sơn màu xanh dương, khoảng cách lỗ lắp đế - 105x77,5mm.
- Lõi bánh xe bằng gang, vành cao su chất lượng cao, độ đàn hồi cao.
- Vòng bi chính xác.
- Mặt lốp: Mặt lốp cao su chất lượng cao, có độ đàn hồi cao.
- Lõi bánh xe: Lõi sắt / Lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Tải xuống
Yêu cầu bản vẽ 3D

Bản vẽ 3D chỉ dành cho thành viên, vui lòng đăng nhập để tải.

Bảng dữ liệu sản phẩm

Đường kính bánh xe	**150mm**	Chiều rộng bánh xe	**40mm**
vòng bi bánh xe	**Bánh xe trang bị vòng bi bi**	Quy cách tấm lắp	**140 x 110mm**
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	**105 x 77.5mm**	Khoảng cách các lỗ lắp	**20 x 13mm**
Độ lệch tâm	**42mm**	Sự can thiệp quay	**321mm**
Tổng chiều cao	**197mm**	Bán kính xoay	**160.5mm**
Độ cứng	**85±5° Shore A**	Tải trọng mỗi bánh xe (động)	**335kgs**
Tải trọng mỗi bánh xe (tĩnh)	**502.5kgs**	Nhiệt độ	**-20°C to +80°C**
Càng bánh xe	**Khóa trước**	Thép không gỉ	**N/A**
Dẫn điện	**N/A**	Chống tĩnh điện	**N/A**
Trọng lượng bánh xe đẩy	**3.17kgs**	Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	**ISO22883**

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét

Chỉ số hiệu năng

Độ di chuyển mượt mà
Tối đa 5 điểm Điểm: 3

Độ êm khi vận hành
Tối đa 5 điểm Điểm: 4

Bảo vệ mặt sàn
Tối đa 5 điểm Điểm: 4

Tệp tải xuống

PDF **1102-VN-KS2026112502.pdf**
Tải xuống

3D **1102-CN-KS2026112502-d261125092912.rar**
Bản vẽ 3D chỉ dành cho thành viên, vui lòng đăng nhập để tải.

Sản phẩm liên quan



1102 Series — LOẠI CÀNG KIỂU B
Kéo NBR Wheel (Mill Raw) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh x…
KS-11020600041131

đường kính bánh xe **150** mm | tải trọng động **335** kg | chiều cao tổng thể **197** mm


Xem thông số →



1102 Series — LOẠI CÀNG KIỂU B
Kéo NBR Wheel (Mill Raw) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh x…
KS-11020600041121

đường kính bánh xe **150** mm | tải trọng động **335** kg | chiều cao tổng thể **197** mm

Xem thông số →



1102 Series — LOẠI CÀNG KIỂU B
Kéo NBR Wheel (Mill Raw) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh x…
KS-11020600042161

đường kính bánh xe **150** mm | tải trọng động **335** kg | chiều cao tổng thể **197** mm

Xem thông số →

1102 Series — LOẠI CÀNG KIỂU B
Kéo NBR Wheel (Mill Raw) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh x…
KS-11020600042171

đường kính bánh xe **150** mm | tải trọng động **335** kg | chiều cao tổng thể **197** mm

Xem thông số →