

图片可能与原始产品有所落差。




1146 46塑钢双球轮系列

双球全效轮片（全黑）轮径 × 轮宽 75 × 14mm

KS-11460300264423 复制型号

轮径	荷重(动态)	总高	轮子轴承
75mm	90kgs	81mm	搭配滚珠轴承的轮子

- 空心活煞脚轮，空心铆合聚酰胺脚架 — 空心 Ø10.5
- 白色脚架采用聚酰胺增强料
- 防銹，耐腐蚀，美观，经济，转动灵活
- 耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体（TPR）轮面
- 全黑，轮子轴承—精密滚珠
- 輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)
- 輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

产品说明仅供参考，一切以实体产品为主。

目录下载　索取3D图档

3D 图档为会员限定，登入后即可下载。

产品数据表

轮径	75mm	轮宽	60mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子	空心鉚釘直径	10.5mm
偏心距	23mm	旋转干涉	180mm
总高	81mm	旋转半径	90mm
硬度	82±5° Shore A	荷重(动态)	90kgs
荷重(静态)	135kgs	温度	-20°C to +60°C
脚架样式	活动	不锈钢	否
导电	否	抗静电	否
脚轮重量	0.23kgs	测试标准	ISO22881

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

性能指标

滚动顺畅
满分5分　得分：4分

静音表现
满分5分　得分：4分

保护地板
满分5分　得分：5分

档案下载

PDF　KS-114603002644232.pdf
目录下载

3D　KS-11460300264423.rar
3D 图档为会员限定，登入后即可下载。

关联产品



1146 46塑钢双球轮系列
双球全效轮片（全黑）轮径 × 轮宽 75 × 14mm
KS-11460300459223
轮径 075 mm　动态荷重 90 kg　总高 81 mm
查看规格 →



1146 46塑钢双球轮系列
双球全效轮片（全黑）轮径 × 轮宽 75 × 14mm
KS-11460300459463
轮径 075 mm　动态荷重 90 kg　总高 81 mm
查看规格 →



1146 46塑钢双球轮系列
双球全效轮片（全黑）轮径 × 轮宽 75 × 14mm
KS-11460300269223
轮径 075 mm　动态荷重 90 kg　总高 81 mm
查看规格 →



1146 46塑钢双球轮系列
双球全效轮片（全黑）轮径 × 轮宽 75 × 14mm
KS-11460300269423
轮径 075 mm　动态荷重 90 kg　总高 81 mm
查看规格 →