



圖片可能與原始產品有所落差。





1146 46塑鋼雙球輪系列

雙球全效輪片（白深灰）輪徑 × 輪寬 100 × 18mm

KS-11460400267023 複製型號

輪徑	荷重(動態)	總高	輪子軸承
100mm	100kgs	120mm	搭配滾珠軸承的輪子

- 活動式腳輪，插心鉚合沖壓腳架—Ø28x40L
- 窗灰色腳架採用聚丙烯增強料
- 防銹，耐腐蝕，美觀，經濟，轉動靈活
- 耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體（TPR）輪面
- 深灰色，輪子軸承—精密滾珠
- 輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)
- 輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考，一切以實體產品為主。

目錄下載　索取3D圖檔

3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。

產品數據表

輪徑	100mm	輪寬	85mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子	插桿直徑	28mm
插桿長度	40mm	偏心距	32mm
旋轉干涉	182mm	總高	120mm
旋轉半徑	91mm	硬度	82±5° Shore A
荷重(動態)	100kgs	荷重(靜態)	150kgs
溫度	-20°C to +60°C	腳架樣式	活動
不銹鋼	否	導電	否
抗靜電	否	腳輪重量	0.80kgs
測試標準	ISO22881		

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

性能指標

滾動順暢
滿分5分　得分：4分

靜音表現
滿分5分　得分：4分

保護地板
滿分5分　得分：5分

檔案下載

PDF　1146-TW-KS2026102813.pdf
目錄下載

3D　KS-11460400267023.rar
3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。

關聯產品



1146 46塑鋼雙球輪系列
雙球全效輪片（白深灰）輪徑 × 輪寬 100 × 18mm
KS-11460400268023
輪徑 100 mm　荷重 100 kg　總高 120 mm
查看規格 →



1146 46塑鋼雙球輪系列
雙球全效輪片（白深灰）輪徑 × 輪寬 100 × 18mm
KS-11460400268023A
輪徑 100 mm　荷重 100 kg　總高 120 mm
查看規格 →



1146 46塑鋼雙球輪系列
雙球全效輪片（白深灰）輪徑 × 輪寬 100 × 18mm
KS-11460400268213
輪徑 100 mm　荷重 100 kg　總高 120 mm
查看規格 →



1146 46塑鋼雙球輪系列
雙球全效輪片（白深灰）輪徑 × 輪寬 100 × 18mm
KS-11460400268253
輪徑 100 mm　荷重 100 kg　總高 120 mm
查看規格 →