

圖片可能與原始產品有所落差。





金鋼輪

金鋼輪（黑色） 輪徑 × 輪寬 75×45 mm

KS-12027103181600 複製型號

輪徑(D)	荷重(動態)	輪子軸承
75mm	450kgs	中管式

- 方便保護地面，無痕，操作舒適，承受大載重
- 滾動阻力和旋轉阻力小，耐許多侵蝕性物質的腐蝕
- 顏色:黑
- 內仁：聚酮樹脂工程塑料
- 外包：聚酮樹脂工程塑料
- 軸承：中管

產品說明僅供參考，一切以實體產品為主。

目錄下載　索取3D圖檔

3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。

產品數據表

輪徑(D)	75mm	輪寬(T2)	45mm
輪子軸承	中管式	軸承孔孔徑(d)(含軸承/中管)	10.2mm
軸承孔孔徑(S)(未含軸承/中管)	—	軸承孔深度(t)	—
軸心中寬(T1)	49mm	輪面硬度	82±5° Shore A
荷重(動態)	450kgs	荷重(靜態)	105kgs
溫度	-20°C to +60°C	導電	否
抗靜電	否	輪子重量	0.18kgs
測試標準	ISO22883		

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

性能指標

滾動順暢
滿分5分　得分：4分

靜音表現
滿分5分　得分：4分

保護地板
滿分5分　得分：5分

檔案下載

PDF　1202-TW-KS2025092216.pdf
目錄下載

3D　ks-12027103181600.zip
3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。

© 2026 得胜股份有限公司 版權所有