

图片可能与原始产品有所落差。




三星橡胶轮系列

轮径 × 轮宽 100 x 35mm

YJ-12040304156400 复制型号

轮径(D)	荷重(动态)	轮子轴承
100mm	150kgs	无轴承

- 由高品质的弹力橡胶制成
- 具有好的操作舒适性，好的地板保护作用及避震功能
- 具有优秀的抗化学、溶剂及侵蚀的特性
- 适用于工业用轮及重型轮
- 橡胶 黑色 轮面弧形，表面V纹
- 增加对地面抓地力，可有效提高防滑能力
- 內仁：铸铁芯
- 外包：橡胶
- 轴承：—

产品说明仅供参考，一切以实体产品为主。

索取3D图档

3D 图档为会员限定，登入后即可下载。

产品数据表

轮径(D)	100mm	轮宽(T2)	35mm
轮子轴承	无轴承	轴承孔孔径(d)(含轴承/中管)	
轴承孔孔径(S)(未含轴承/中管)	35mm	轴承孔深度(t)	11mm
硬度	85±5° Shore A	荷重(动态)	150kgs
荷重(静态)	225kgs	温度	-20°C to +120°C
导电	否	抗静电	否
脚轮重量	0.46kgs	测试标准	ISO22883

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

性能指标

滚动顺畅
满分5分　得分：3分

静音表现
满分5分　得分：4分

保护地板
满分5分　得分：4分

档案下载

3D　**1203-CN-YJ2026110301-d261103144406.rar**
3D 图档为会员限定，登入后即可下载。

© 2026 得胜股份有限公司 版权所有