

圖片可能與原始產品有所落差。




三星橡膠輪系列

輪徑 × 輪寬 174.5 x 35mm

YJ-12040307156101 複製型號

輪徑(D)	荷重(動態)	輪子軸承
174.5mm	200kgs	無軸承

- 由高品質的彈性橡膠製成
- 具有良好操作的舒適性，良好的地板保護作用及避震功能
- 具有優異的抗化學、溶劑及侵蝕的特性
- 適用於工業用輪及重型輪
- 橡膠 黑色 輪面弧形 表面V紋
- 增加對地面抓地力，可有效提升防滑能力
- 內仁：鑄鐵芯
- 外包：橡膠
- 軸承：—

產品說明僅供參考，一切以實體產品為主。

目錄下載　索取3D圖檔

3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。

產品數據表

輪徑(D)	174.5mm	輪寬(T2)	35mm
輪子軸承	無軸承	軸承孔孔徑(d)(含軸承/中管)	
軸承孔孔徑(S)(未含軸承/中管)	19.5mm	軸承孔深度(t)	
軸心中寬(T1)	37mm	輪面硬度	85±5° Shore A
荷重(動態)	200kgs	荷重(靜態)	300kgs
溫度	-20°C to +120°C	導電	否
抗靜電	否	輪子重量	1.54kgs
測試標準	ISO22883		

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

性能指標

滾動順暢
滿分5分　得分：3分

靜音表現
滿分5分　得分：4分

保護地板
滿分5分　得分：4分

檔案下載

PDF **1203-TW-YJ2026111001.pdf**
目錄下載

3D **1203-CN-YJ2026111001-d261110083756.rar**
3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。

© 2026 得胜股份有限公司 版權所有