

图片可能与原始产品有所落差。




PU系列

轮径 × 轮宽 180 x 50mm

YJ-12033307200801 复制型号

轮径(D)	荷重(动态)	轮子轴承
180mm	800kgs	无轴承

- 具有良好的地板保护作用及耐磨性，低噪音
- 具有优秀的抗水解特性
- 适用于热带地区及潮湿的工作环境
- PU 黑色 轮面弧形
- 內仁：铸铁芯
- 外包：高品质聚氨酯
- 轴承：—

产品说明仅供参考，一切以实体产品为主。

目录下载　索取3D图档

3D 图档为会员限定，登入后即可下载。

产品数据表

轮径(D)	180mm	轮宽(T2)	50mm
轮子轴承	无轴承	轴承孔孔径(d)(含轴承/中管)	
轴承孔孔径(S)(未含轴承/中管)	47mm	轴承孔深度(t)	14mm
轴心中宽(T1)	50mm	硬度	92±5° Shore A
荷重(动态)	800kgs	荷重(静态)	1200kgs
温度	-20°C to +70°C	导电	否
抗静电	否	脚轮重量	2.08kgs
测试标准	ISO22883		

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

性能指标

滚动顺畅
满分5分　得分：3分

静音表现
满分5分　得分：4分

保护地板
满分5分　得分：4分

档案下载

PDF　1233-CN-YJ2026111002.pdf
目录下载

3D　1233-CN-YJ2026111002-d261110130534.rar
3D 图档为会员限定，登入后即可下载。

© 2026 得胜股份有限公司 版权所有