

图片可能与原始产品有所落差。




APU系列

轮径 × 轮宽 150 x 25mm

YJ-12035906105271 复制型号

轮径(D)	荷重(动态)	轮子轴承
150mm	300kgs	滚珠轴承

- 具有良好的地板保护作用及耐磨性，低噪音
- 具有优秀的抗水解特性
- 适用于热带地区及潮湿的工作环境
- PU 黑色
- 內仁：铝芯
- 外包：高品质聚氨酯
- 轴承：滚珠轴承

产品说明仅供参考，一切以实体产品为主。

目录下载 索取3D图档

3D 图档为会员限定，登入后即可下载。

产品数据表

轮径(D)	150mm	轮宽(T2)	25mm
轮子轴承	滚珠轴承	轴承孔孔径(d)(含轴承/中管)	16.2mm
轴承孔孔径(S)(未含轴承/中管)	—	轴承孔深度(t)	—
轴心中宽(T1)	18.3mm	硬度	94±5° Shore A
荷重(动态)	300kgs	荷重(静态)	450kgs
温度	-20°C to +80°C	导电	否
抗静电	否	脚轮重量	0.61kgs
测试标准	ISO22883		

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

性能指标

滚动顺畅
满分5分 得分：3分

静音表现
满分5分 得分：4分

保护地板
满分5分 得分：4分

档案下载

PDF **YJ-120359061052712.pdf**
目录下载

3D **12035906105271.rar**
3D 图档为会员限定，登入后即可下载。

© 2026 得胜股份有限公司 版权所有