

图片可能与原始产品有所落差。




APU系列

轮径 × 轮宽 62.5 x 35mm

YJ-12035952130114 复制型号

轮径(D)	荷重(动态)	轮子轴承
62.5mm	80kgs	无轴承

- 具有良好的地板保护作用及耐磨性，低噪音
- 具有优秀的抗水解特性
- 适用于热带地区及潮湿的工作环境
- PU 黑色
- 內仁：铝芯
- 外包：高品质聚氨酯
- 轴承：—

产品说明仅供参考，一切以实体产品为主。

索取3D图档

3D 图档为会员限定，登入后即可下载。

产品数据表

轮径(D)	**62.5mm**	轮宽(T2)	**35mm**
轮子轴承	**无轴承**	轴承孔孔径(d)(含轴承/中管)	
轴承孔孔径(S)(未含轴承/中管)	**24mm**	轴承孔深度(t)	**4.5mm**
硬度	**94±5° Shore A**	荷重(动态)	**80kgs**
荷重(静态)	**120kgs**	温度	**-20°C to +80°C**
导电	**否**	抗静电	**否**
脚轮重量	**0.19kgs**	测试标准	**ISO22883**

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

性能指标

滚动顺畅
满分5分　得分：3分

静音表现
满分5分　得分：4分

保护地板
满分5分　得分：4分

档案下载

3D **1259-CN-YJ2026110301-d261103142228.rar**
3D 图档为会员限定，登入后即可下载。

© 2026 得胜股份有限公司 版权所有