



图片可能与原始产品有所落差。

QPU轮系列

轮径 × 轮宽 200×50 mm

YJ-12036308206101 复制型号

轮子直径（D）	胎面纹路	6Km/h时速的负载能力
200mm	乱码A	459kgs

- 具有好的弹性，降低推动阻力，提高机台操控度，好的耐磨性
- 具有优秀的抗水解特性
- 适用于热带地区及潮湿的工作环境
- QPU，灰色，表面机加工乱码纹
- 增加对地面抓地力，可有效提高防滑能力
- 內仁：铸铁芯
- 外包：高品质聚氨酯

产品说明仅供参考，一切以实体产品为主。

产品数据表

轮子直径（D）	**200mm**	轮子宽度（T2）	**50mm**
轮子安装中宽（T1）	**51mm**	轮子安装孔径 (d)	**19mm**
轮子安装键槽宽度 (B)	**6mm**	轮子安装键槽深度 (H)	**22.6mm**
荷重(静态)	**810kgs**	4Km/h时速的负载能力	**540kgs**
6Km/h时速的负载能力	**459kgs**	10Km/h时速的负载能力	**378kgs**
16Km/h时速的负载能力	**216kgs**	轮面硬度	**77±5° Shore A**
温度	**-20°C to +70°C**	胎面纹路	**乱码A**
轮芯材质	**铸铁/喷烤黑漆**	无痕	**是**
导电	**否**	抗静电	**否**
轮子重量	**3.21kgs**	测试标准	**ISO22883**

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

性能指标

滚动顺畅
满分5分　得分：5分

静音表现
满分5分　得分：5分

保护地板
满分5分　得分：5分

© 2026 得胜股份有限公司 版权所有