



圖片可能與原始產品有所落差。

XPU系列

輪徑 × 輪寬 150 x 50mm

YJ-12036406200271 複製型號

輪徑(D)	荷重(動態)	輪子軸承
150mm	750kgs	滾珠軸承

- 具有極佳的機械性能，高速移動時能保持高荷重，好的耐磨性，不易變形
- 具有優異的抗化學、溶劑及侵蝕的特性
- 適用於堆高機、電動堆高機、重型機械、AGV和自動工業上
- XPU 酒紅色
- 內仁：鐵芯
- 外包：高品質聚氨酯
- 軸承：滾珠軸承

產品說明僅供參考，一切以實體產品為主。

目錄下載　索取3D圖檔

3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。

產品數據表

輪徑(D)	150mm	輪寬(T2)	50mm
輪子軸承	滾珠軸承	軸承孔孔徑(d)(含軸承/中管)	20mm
軸承孔孔徑(S)(未含軸承/中管)	—	軸承孔深度(t)	—
軸心中寬(T1)	50mm	輪面硬度	92±5° Shore A
荷重(動態)	750kgs	荷重(靜態)	1125kgs
溫度	-20°C to +70°C	導電	否
抗靜電	否	輪子重量	2.69kgs
測試標準	ISO22883		

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

性能指標

滾動順暢
滿分5分　得分：3分

靜音表現
滿分5分　得分：4分

保護地板
滿分5分　得分：4分

檔案下載

PDF **1264-TW-YJ2026111702.pdf**
目錄下載

3D **1264-CN-YJ2026111702-d261117175803.rar**
3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。

© 2026 得胜股份有限公司 版權所有