

图片可能与原始产品有所落差。




NMRA系列

轮径 × 轮宽 200 x 44mm

YJ-12046808185101 复制型号

轮径(D)	荷重(动态)	轮子轴承
200mm	300kgs	无轴承

- 由高品质的弹力橡胶制成
- 具有好的操控性，优秀的地板保护作用及避震功能
- 具有优秀的抗化学、溶剂及侵蚀的特性
- 适用于工业用轮及重型轮
- 橡胶 黑色 轮面弧形
- 內仁：铝芯
- 外包：橡胶
- 轴承：—

产品说明仅供参考，一切以实体产品为主。

索取3D图档

3D 图档为会员限定，登入后即可下载。

产品数据表

轮径(D)	200mm	轮宽(T2)	44mm
轮子轴承	无轴承	轴承孔孔径(d)(含轴承/中管)	—
轴承孔孔径(S)(未含轴承/中管)	47mm	轴承孔深度(t)	14mm
轴心中宽(T1)	44mm	硬度	60±5° Shore A
荷重(动态)	300kgs	荷重(静态)	450kgs
温度	-20°C to +80°C	导电	否
抗静电	否	脚轮重量	1.26kgs
测试标准	ISO22883		

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

性能指标

滚动顺畅
满分5分　得分：3分

静音表现
满分5分　得分：4分

保护地板
满分5分　得分：4分

档案下载

3D　1268-CN-YJ2026111001-d261110152118.rar
3D 图档为会员限定，登入后即可下载。

© 2026 得胜股份有限公司 版权所有