

图片可能与原始产品有所落差。




AHPU系列

轮径 × 轮宽 130 x 39mm

YJ-12039605130201 复制型号

轮子直径（D）	胎面纹路	6Km/h时速的负载能力
130mm	乱码纹	170kgs

- 具有优异的机械性能及耐磨性
- 具有优异的抗化学、侵蚀的特性
- 适用于叉车、电动堆高机、AGV自动工业及洗地車行业上
- HPU，深灰色，表面机加工乱码纹
- 增加对地面抓地力，可有效提高防滑能力
- 內仁：铝芯
- 外包：高品质聚氨酯

产品说明仅供参考，一切以实体产品为主。

目录下载　索取3D图档

3D 图档为会员限定，登入后即可下载。

产品数据表

轮子直径（D）	130mm	轮子宽度（T2）	39mm
轮子安装中宽（T1）	50mm	轮子安装中孔直径 (d)	102mm
轮子安装固定孔直径（d2）	3.5mm	轮子安装固定孔PCD（d1）	97mm
轮子安装固定孔数量	6	轮子安装固定螺丝孔（M）	4
轮子安装固定螺丝孔数量	3	荷重(静态)	300kgs
4Km/h时速的负载能力	200kgs	6Km/h时速的负载能力	170kgs
10Km/h时速的负载能力	140kgs	16Km/h时速的负载能力	80kgs
轮面硬度	80±5° Shore A	温度	-20°C to +70°C
胎面纹路	乱码纹	轮芯材质	铝芯/钝化+喷黑漆
无痕	是	导电	否
抗静电	否	轮子重量	0.42kgs
测试标准	ISO22883		

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

性能指标

滚动顺畅
满分5分　得分：5分

静音表现
满分5分　得分：4分

保护地板
满分5分　得分：5分

档案下载

PDF　1277-CN-YJ2026050402.pdf
目录下载

3D　12039605130201.rar
3D 图档为会员限定，登入后即可下载。

© 2026 得胜股份有限公司 版权所有