

圖片可能與原始產品有所落差。




HPU系列

# 輪徑 × 輪寬 170 x 29mm

YJ-12037756130104 複製型號

| 輪子直徑（D） | 胎面纹路 | 6Km/h時速的負載能力 |
|---|---|---|
| **170mm** | — | **255kgs** |

- 具有优异的机械性能及耐磨性
- 具有优异的抗化学、侵蚀的特性
- 适用于叉车、電动堆高机、AGV自动工業及洗地車行業上
- HPU，深灰色，表面机加工乱碼纹
- 增加对地面抓地力，可有效提高防滑能力
- 內仁：铁芯
- 外包：高品质聚氨酯

產品說明僅供參考，一切以實體產品為主。

## 產品數據表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 輪子直徑（D） | **170mm** | 輪子寬度（T2） | **29mm** |
| 輪子安裝中寬(T1) | — | 輪子安裝中孔直徑(d) | **135.3mm** |
| 輪子安裝固定孔直徑（d2） | — | 輪子安裝固定孔PCD（d1） | **139.5mm** |
| 輪子安裝固定孔數量 | — | 輪子安裝固定螺絲孔(M) | **3** |
| 輪子安裝固定螺絲孔數量 | **8** | 荷重(靜態) | **450kgs** |
| 4Km/h時速的負載能力 | **300kgs** | 6Km/h時速的負載能力 | **255kgs** |
| 10Km/h時速的負載能力 | **210kgs** | 16Km/h时速的負載能力 | **120kgs** |
| 輪面硬度 | **80±5° Shore A** | 溫度 | **-20°C to +70°C** |
| 胎面纹路 | — | 輪芯材質 | **铁芯/電着** |
| 無痕 | **是** | 導電 | **否** |
| 抗靜電 | **否** | 輪子重量 | **0.66kgs** |
| 測試標準 | **ISO22883** | | |

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

## 性能指標

**滾動順暢**
滿分5分　得分：5分

**靜音表現**
滿分5分　得分：4分

**保護地板**
滿分5分　得分：5分



© 2026 得胜股份有限公司 版權所有