



圖片可能與原始產品有所落差。

AHPU系列

輪徑 × 輪寬 225 x 80mm

YJ-12039609330114 複製型號

輪子直徑（D）	胎面纹路	6Km/h時速的負載能力
225mm	**横纹**	**850kgs**

- 具有优异的机械性能及耐磨性
- 具有优异的抗化学、侵蚀的特性
- 适用于叉车、電动堆高机、AGV自动工業及洗地車行業上
- HPU，深灰色，表面机加工横纹
- 增加对地面抓地力，可有效提高防滑能力
- 內仁：铝芯
- 外包：高品质聚氨酯

產品說明僅供參考，一切以實體產品為主。

產品數據表

輪子直徑（D）	**225mm**	輪子寬度（T2）	**80mm**
輪子安裝中寬(T1)	—	輪子安裝中孔直徑(d)	**115mm**
輪子安裝固定孔直徑（d2）	—	輪子安裝固定孔PCD（d1）	**130mm**
輪子安裝固定孔數量	—	輪子安裝固定螺絲孔(M)	**6**
輪子安裝固定螺絲孔數量	**6**	荷重(靜態)	**1500kgs**
4Km/h時速的負載能力	**1000kgs**	6Km/h時速的負載能力	**850kgs**
10Km/h時速的負載能力	**700kgs**	16Km/h时速的負載能力	**400kgs**
輪面硬度	**80±5° Shore A**	溫度	**-20°C to +70°C**
胎面纹路	**横纹**	輪芯材質	**铝芯/钝化**
無痕	**是**	導電	**否**
抗靜電	**否**	輪子重量	**4.04kgs**
測試標準	**ISO22883**		

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

性能指標

滾動順暢
滿分5分　得分：5分

靜音表現
滿分5分　得分：4分

保護地板
滿分5分　得分：5分

© 2026 得胜股份有限公司 版權所有