

圖片可能與原始產品有所落差。




橡膠輪系列

輪徑 × 輪寬 250 x 80mm

YJ-12046210306101 複製型號

輪子直徑（D）	胎面纹路	6Km/h時速的負載能力
250mm	—	**573.7kgs**

- 由高品質的彈性不拖黑環保橡膠製成
- 具有高迴彈性特性，提供優良的地板保護作用及減震及減低音量功能
- 不拖黑的橡膠，在地板行走時不會有痕跡
- 適用於任何地方
- 橡膠，本色，輪面弧形，表面橫紋+直紋
- 增加對地面抓地力，可有效提升防滑能力
- 內仁：鑄鐵芯
- 外包：橡膠

產品說明僅供參考，一切以實體產品為主。

產品數據表

輪子直徑（D）	**250mm**	輪子寬度（T2）	**80mm**
輪子安裝中寬(T1)	—	輪子安裝中孔直徑(d)	**175mm**
輪子安裝固定孔直徑（d2）	**7mm**	輪子安裝固定孔PCD（d1）	**190mm**
輪子安裝固定孔數量	**10**	輪子安裝固定螺絲孔(M)	**M8**
輪子安裝固定螺絲孔數量	**2**	荷重(靜態)	**1012.5kgs**
4Km/h時速的負載能力	**675kgs**	6Km/h時速的負載能力	**573.7kgs**
10Km/h時速的負載能力	**472.5kgs**	16Km/h時速的負載能力	**270kgs**
輪面硬度	**60±5° Shore A**	溫度	**-20°C to +80°C**
胎面纹路	—	輪芯材質	**鑄鐵/噴烤黑漆**
無痕	**是**	導電	**否**
抗靜電	**否**	輪子重量	**4.84kgs**
測試標準	**ISO22883**		

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

性能指標

滾動順暢
滿分5分　得分：3分

靜音表現
滿分5分　得分：4分

保護地板
滿分5分　得分：4分

© 2026 得胜股份有限公司 版權所有