
产品数据表

1102 B型系列

QPU 轮 (褐平) 轮径 × 轮宽 305×70mm

EAN

KS-11021200532011



图片可能与原始产品有所落差

活动式脚轮，焊接钢板架，表面喷蓝漆
底板式安装装置，孔距140x85
铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面，铣褐色
轮子轴承—精密滚珠

轮面：高品质聚氨酯制成
轮芯：铁芯/铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

产品详细规格


◉ 公制 ○ 英制

轮径	305mm
轮宽	70mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	167 x 130mm
底板孔距	140x85mm
底板孔径	22 x 13mm
偏心距	69mm
旋转干涉	448mm
总高	354.5mm
旋转半径	224mm
硬度	93±5° Shore A
荷重(动态)	1250kgs
荷重(静态)	1875kgs
温度	-20°C to +70°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	15.50kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●●●●
保护地板	●●●●●

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

© 版权所有 2026 得胜上好轮 www.dersheng.com