產品數據表

# 1152抗阻雙排系列

PU輪(紅平) 輪徑 × 輪寬 200 x 50mm

EAN

KS-11520800331351



圖片可能與原始產品有所落差

固定式脚轮，焊接钢板架，表面喷蓝漆
底板式安装装置，孔距140x105
铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面，铣红色
轮子轴承—精密滚珠

轮面：高品质聚氨酯制成
轮芯：铁芯/铸铁芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

## 產品詳細規格

◉ 公制 ○ 英制

| | |
|---|---|
| 輪徑 | 200mm |
| 輪寬 | 50mm |
| 輪子軸承 | 搭配滾珠軸承的輪子 |
| 底板規格 | 175 x 140mm |
| 底板孔距 | 140x105mm |
| 底板孔徑 | 15mm |
| 總高 | 260mm |
| 硬度 | 93±5° Shore A |
| 荷重(動態) | 810kgs |
| 荷重(靜態) | 1215kgs |
| 溫度 | -20°C to +70°C |
| 腳架樣式 | 固定 |
| 不銹鋼 | 否 |
| 導電 | 否 |
| 抗靜電 | 否 |
| 腳輪重量 | 10.78kgs |
| 測試標準 | ISO22883 |

## 優勢簡覽

| | |
|---|---|
| 滾動順暢 | ●●●○○ |
| 靜音表現 | ●●●●○ |
| 保護地板 | ●●●●○ |

## 腳輪外觀尺寸2D圖檔




## 底板外觀尺寸2D圖檔




* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

© 版權所有 2026 得胜上好輪 www.dersheng.com