
产品数据表

1152 抗阻双排系列

PU轮（红平）轮径×轮宽 200 x 50mm

EAN

KS-11520800334351



图片可能与原始产品有所落差

配有后煞式，锁定系统的脚轮，焊接钢板架，表面蓝漆
底板式安装装置，孔距140x105
铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面，铣红色
轮子轴承—精密滚珠

轮面：高品质聚氨酯制成
轮芯：铁芯/铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

产品详细规格


◉ 公制 ○ 英制

轮径	200mm
轮宽	50mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	175 x 140mm
底板孔距	140x105mm
底板孔径	15mm
偏心距	60mm
旋转干涉	344mm
总高	260mm
旋转半径	172mm
硬度	93±5° Shore A
荷重(动态)	810kgs
荷重(静态)	1215kgs
温度	-20°C to +70°C
脚架样式	后煞
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	10.81kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	●●●○○
静音表现	●●●●○
保护地板	●●●●○

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

© 版权所有 2026 得胜上好轮 www.dersheng.com