
产品数据表

1155-2 全塑-2系列

经典 PPR 轮（珠光深灰）轮径 × 轮宽 100 x 24mm

EAN

KS-11550403268013



图片可能与原始产品有所落差

双煞式脚轮，插心铆钉—Ø11x22L
蓝灰脚架采用聚醯胺增强料，插杆式安装
防锈，耐腐蚀，美观，经济，转动灵活
耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体（TPR）轮面
珠光深灰色，轮子—轴承式，附防尘盖

轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

产品详细规格


◉ 公制 ○ 英制

轮径	100mm
轮宽	24mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
插杆直径	11mm
插杆长度	22mm
偏心距	46mm
旋转干涉	232mm
总高	139mm
旋转半径	116mm
硬度	82±5° Shore A
荷重(动态)	50kgs
荷重(静态)	75kgs
温度	-20°C to +60°C
脚架样式	双煞
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.41kgs
测试标准	ISO22881


优势简览

滚动顺畅	●●●●○
静音表现	●●●●○
保护地板	●●●●●

脚轮外观尺寸2D图档



插杆外观尺寸2D图档



* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

© 版权所有 2026 得胜上好轮 www.dersheng.com