
产品数据表

1157 红架系列

牵引NBR轮（铣原）轮径×轮宽 125 x 40mm

EAN

KS-11570500042051



图片可能与原始产品有所落差

活动式脚轮，焊接钢板架，表面红漆
底板式安装装置，孔距85x70
铸铁制轮芯，高品质高弹性橡胶轮面，铣原色
轮子轴承—精密滚珠

轮面：高品质高弹性橡胶制成
轮芯：铁芯/铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

产品详细规格


◉ 公制 ○ 英制

轮径	125mm
轮宽	40mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	110 x 100mm
底板孔距	85 x 70mm
底板孔径	20 x 11mm
偏心距	32mm
旋转干涉	194mm
总高	165mm
旋转半径	97mm
硬度	85±5° Shore A
荷重(动态)	250kgs
荷重(静态)	375kgs
温度	-20°C to +80°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	3.24kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ○ ○
静音表现	● ● ● ● ○
保护地板	● ● ● ● ○

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

© 版权所有 2025 得胜上好轮 www.dersheng.com