
产品资料表

1163-1 左右平衡轮系列

QPU轮（褐弧）轮径×轮宽 75×30mm

EAN

KS-11630302532023



图片可能与原始产品有所落差

活动式脚轮，焊接钢板架
表面镀锌，底板式安装装置，孔距70x70
铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面，铣褐色
轮子轴承—特制的精密滚珠，降低运转阻力
ZQPU双轮，符合人体工学，更容易启动及转动

轮面：高品质聚氨酯制成
轮芯：铁芯/铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

产品详细规格


◉ 公制 ○ 英制

轮径	75mm
轮宽	88mm
轮子轴承	搭配斜珠轴承的轮子
底板规格	90 x 90mm
底板孔距	70 x 70mm
底板孔径	6.8mm
偏心距	22mm
旋转干涉	144mm
总高	107mm
旋转半径	72mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(动态)	300kgs
荷重(静态)	450kgs
温度	-20°C to +70°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	8.74kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●●●●
保护地板	●●●●●

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

© 版权所有 2025 得胜上好轮 www.dersheng.com