产品资料表

1111 高级系列

橡胶轮 轮径 × 轮宽 100 x 30.5mm


EAN

YJ-11110400064413

配有双煞式，锁定系统的脚轮。底板铆合冲压脚架—高级孔
表面镀锌，底板式安装装置
热可塑性塑料轮芯，高品质的弹力橡胶轮面
轮子—中管式

轮面：高品质的弹力橡胶
轮芯：热塑性塑料（PA6）

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


◉ 公制 ○ 英制

轮径	100mm
轮宽	30.5mm
轮子轴承	搭配中管的轮子
底板规格	95 x 72.5mm
底板孔距	75 x 45mm
底板孔径	11.3 x 8.8mm
偏心距	43mm
旋转干涉	220mm
总高	137mm
旋转半径	110mm
硬度	80±5° Shore A
荷重(动态)	80kgs
荷重(静态)	120kgs
温度	-20°C to +120°C
脚架样式	双煞
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	1.01kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ○ ○
静音表现	● ● ● ● ○
保护地板	● ● ● ● ○

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

© 版权所有 2025 得胜上好轮 www.dersheng.com