产品资料表

# 1129 醫療系列

橡胶轮 轮径 × 轮宽 100 x 30.5mm


EAN

YJ-11290400066033

配有侧（轮）煞式，锁定系统的脚轮。牙心铆合冲压脚架—M12-P1.75
表面镀锌，丝扣式安装装置
热可塑性塑料轮芯，高品质的弹力橡胶轮面
轮子—中管式

轮面：高品质的弹力橡胶
轮芯：热塑性塑料（PA6）

产品说明仅供参考一切以实体产品为主




图片可能与原始产品有所落差

## 产品详细规格


◉ 公制 ○ 英制

| | |
|---|---|
| 轮径 | 100mm |
| 轮宽 | 30.5mm |
| 轮子轴承 | 搭配中管的轮子 |
| 丝扣规格 | M12-P1.75 |
| 丝扣长度 | 29mm |
| 偏心距 | 43.4mm |
| 旋转干涉 | 198.8mm |
| 总高 | 137mm |
| 旋转半径 | 99.4mm |
| 硬度 | 80±5° Shore A |
| 荷重(动态) | 80kgs |
| 荷重(静态) | 120kgs |
| 温度 | -20°C to +120°C |
| 脚架样式 | 侧煞(单) |
| 不锈钢 | 否 |
| 导电 | 否 |
| 抗静电 | 否 |
| 脚轮重量 | 0.94kgs |
| 测试标准 | ISO22883 |


## 优势简览

| | |
|---|---|
| 滚动顺畅 | ● ● ● ○ ○ |
| 静音表现 | ● ● ● ● ○ |
| 保护地板 | ● ● ● ● ○ |

## 脚轮外观尺寸2D图档




## 丝扣外观尺寸2D图档




* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

© 版权所有 2025 得胜上好轮 www.dersheng.com